

		S5-300	S5-600	S5-1200
	˜‘s‡	300kHz	600kHz	1200kHz
	mA• RV—b‘Ïz	1~120m	0.4~80m	0.1~40m
	mKmA*ƒ* Vô	±5m/s (QxW‹) ; ±20m/s (g Y')		
	|¾^¦	±0.5%±5mm/s	±0.25%±2mm/s	±0.25%±2mm/s
	R •¨s‡	1mm/s		
	\BSš	1-8m	0.2-4m	0.05-2m
	\Bep	260		
	lâg_N*ep	4N*[ù^"W‹S÷˜‘s‡mKmAlâg_ÿ 1N*Sï• ‘MN-Y.lâg_		
	N-Y.lâg_˜‘s‡	300kbHẑ00ỳk SIï•z‘Mÿ		
	^••ßŽ**ƒ* Vô	2~180m	0.8~120m	0.15~55m
	^••ßŽ*|¾^¦	±0.5%±5mm/s	±0.25%±2mm/s	±0.25%±2mm/s
	N-Y.lâg_mKmñ*ƒ* Vô	0.2~180m		
	mK• *ƒ* Vô	±5m/sÿ ±20m/s		
	|{W‹	m;X^_ JANUS~Óg„		
	]åO\j!_	[½^&{IY yÍ]åO\j!_		
	XóOSgPe™	€Zu2‘›ÿ h QÆÿ ÿ ”›T ‘Ñ0 ”ÝT ‘ÑSï•		
	cb€ýVh‘M•n	5lâg_		
	n)^¦O a Vh	*ƒ* Vô : -15~85! ;|¾^¦ : ±0.5! ;R •¨s‡ : 0.01!		
	•W~ÏO a Vh	*ƒ* Vô : 0~360° ;|¾^¦ : ±0.5°ÿ h!QÆT ÿ ;R •¨s‡ : 0.01°		
	Yÿ` O a Vh	*ƒ* Vô : ±90° ;|¾^¦ : ±0.2° ;R •¨s‡ : 0.01°		
	RŸyÏ	^sWGRŸyÏ 3 w		
	Y O›vômAu5S‹	9VDC~36VDC		
	• ‹¯SO‹®	RS422.RS232b NåY*•Q ÿ SïN Y yÍeàNº,9•ÛˆL• ‘M		
	lârys‡	2400~115200		
	[XP¨[¹‘Ï	g Y' 32G		
	\:[ø	245m mšØ × 225m mvô_„		
	‘Í‘Ï	zzl N- 7.8kgl4N- 5kg (h QÆ‘M•n)		
	g Y']åO\l4mñ	300mÿ e/c [šR6ÿ		
	]åO\n)^¦	-5! -45!		
	P¨[Xn)^¦	-20! ~60!		
	mKmA•oNö	SWe¹N-e‡mKmA•oNöQwY Y N ‘Ç–Æ[ü,*RŸ€ýj!WW		

© 2026

S5 ADCP

S5 ADCP
h h 120
h 180 ɢ
h Hʋ h S5
h
ɢ
Hʋ Hʋ
h
ɢ

/

5 h 180m
±0.25%±2mm/s Hʋ



h

h

○

h

h Hʋ Hʋ ɢ